СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ARTALIX

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.ОС04.СС01.4738

Срок действия с 30.09.2024 **по** 29.09.2027

№ 0005602

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «Авалон» Общества с ограниченной ответственностью «Авалон». Место нахождения: 117216, город Москва, Куликовская ул, д. 9 к. 1, кв. 143. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: onenkaprosm@yandex.ru. ОГРН: 1227700055032. Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ОС04. Дата регистрации свидетельства: 02 сентября 2024 года.

ПРОДУКЦИЯ

Двери внутренние. Торговая марка: APS PORTA, JANUS.
Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 23747

код ТН ВЭД

7610100000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес места осуществления деятельности: 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская 34Г. ИНН: 7453346200. ОГРН: 1227400014643. Номер телефона/факс: +7 (351) 240-02-22. Электронная почта: info@aps74.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Юридический адрес: 454004, г. Челябинск, ул. Академика Королева, д.33, нежилое помещение №10, офис №1. ИНН: 7453346200. ОГРН: 1227400014643. Номер телефона/факс: +7 (351) 240-02-22. Электронная почта: info@aps74.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 32311.ИЛ04.СС16159 от 27.09.2024 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Авалон». Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ04. Дата регистрации свидетельства: 02.09.2024 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.

"Авалон" М.П. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1227700055032 * ИНН 7727484043 * МОСКВА *

Руководитель органа _____ (подпись) М.А. Сидоров (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.М. Мичурин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Испытательная лаборатория «Авалон» Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в подтверждении соответствия, рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ04 действительно от 02 сентября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ «Авалон»
_____ Сидоров М.А.
м.п.

Протокол № 32311.ИЛ04.СС16159 от 27.09.2024г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Дверь внутренняя, торговой марки: APS PORTA
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Авалон» Адрес: 117216, город Москва, Куликовская ул, д. 9 к. 1, кв. 143. ИНН 7727484043. ОГРН: 1227700055032. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: onenkaprosm@yandex.ru
3	Заявитель	ООО «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Юридический адрес: 454004, г. Челябинск, ул. Академика Королева, д.33, нежилое помещение №10, офис №1. ИНН: 7453346200. ОГРН: 1227400014643. Номер телефона/факс: +7 (351) 240-02-22. Электронная почта: info@aps74.ru
4	Изготовитель	ООО «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес места осуществления деятельности: 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская 34Г. ИНН: 7453346200. ОГРН: 1227400014643. Номер телефона/факс: +7 (351) 240-02-22. Электронная почта: info@aps74.ru
5	Основание для исследований	Заявка № 3505 от 13.09.2024 г.
6	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	13.09.2024 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследований	13.09.2024 г.
8	Дата проведения исследований	13.09.2024 г.– 27.09.2024 г.
9	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям ГОСТ 23747 - 2015
10	Условия окружающей среды	температура (21÷25) °С, влажность (53÷55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.

11	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию

Результаты испытаний

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия ГОСТ 23747-2015	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод
1	**Технические требования**	4			
2	Дверные блоки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, образцу-эталону и изготовляться по конструкторской и технологической документации предприятия-изготовителя.	4.1	ГОСТ 23747-2015	соответствует	С
3	Требования к конструкции	4.2			
4	Дверные блоки представляют собой одинарную конструкцию из рамочных элементов, собираемых из алюминиевых профилей по ГОСТ 22233 на угловых крепежных деталях с применением винтовых соединений или двухкомпонентного клея с последующей опресовкой. Возможно применение комбинированного способа крепления или других способов сборки угловых соединений, по прочности соответствующих требованиям, приведенным в таблице 3. Конструкция дверных блоков может быть с порогом и без порога. Пороги имеют сплошной контур в нижнем горизонтальном сечении и крепятся с помощью механических связей.	4.2.1	ГОСТ 23747-2015	соответствует	С
5	Пороги изготовляют из алюминиевых профилей с коррозионностойким покрытием. (Измененная редакция, Изм. N 1).	4.2.2	ГОСТ 23747-2015	соответствует	С
6	Высота порога не должна являться препятствием для безбарьерного прохода. Рекомендуемая высота порога - не более 20 мм.	4.2.3	ГОСТ 23747-2015	соответствует	С
7	Дверные блоки, установленные на путях эвакуации, могут быть одно- и двупольными, распашными, с обязательным открыванием по ходу эвакуации. Для беспрепятственного покидания зданий и помещений дверные блоки должны быть укомплектованы устройствами экстренного открывания дверей "Антипаника" по ГОСТ 31471. Не рекомендуется дверные блоки для путей эвакуации комплектовать стационарными порогами. (Измененная редакция, Изм. N 1).	4.2.4	ГОСТ 23747-2015	Соответствует группе Б	С
8	Размеры и предельные отклонения	4.3			
9	Рекомендуемые размеры дверных полотен по ширине 900 мм, по высоте 2300 мм. Масса дверных блоков не должна превышать 120 кг. Применение изделий с полотнами большей массы и размеров следует подтверждать расчетами прочности. Наибольшие размеры полотен дверных блоков в зависимости от моментов сопротивления сечения профилей, схемы открывания, типов применяемых петель, расчетных ветровых нагрузок (для дверей группы А), массы элементов остекления должны быть приведены в конструкторской документации предприятия-изготовителя.	4.3.2	ГОСТ 23747-2015	соответствует	С

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия
ГОСТ 23747-2015</th><th>Пункт требований НД</th><th>Метод исследования</th><th>Результат испытания (наблюдения)</th><th>Вывод</th></tr>
<tr><td>10</td><td>Предельные отклонения номинальных габаритных размеров дверных блоков не должны превышать +2,0; -1,0 мм.</td><td>4.3.3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Предельные отклонения номинальных размеров элементов дверных блоков, зазоров под наплавом, размеров расположения дверных приборов и петель не должны превышать значений, приведенных в таблице 1.
Таблица 1 - Предельные отклонения
В миллиметрах
<table>
<tr><td>Номинальные размеры</td><td colspan="4">Предельные отклонения</td></tr>
<tr><td></td><td>Внутренний размер коробок</td><td>Наружный размер полотен</td><td>Зазор под наплавом</td><td>Размеры расположения дверных приборов, петель и другие размеры</td></tr>
<tr><td>До 1000 включ.</td><td>±1,0</td><td>-1,0</td><td>+1,0</td><td>±1,5</td></tr>
<tr><td>Св. 1000 до 2000 включ.</td><td>+2,0
-1,0</td><td>±1,0</td><td>+1,0
-0,5</td><td></td></tr>
<tr><td>Св. 2000</td><td>+2,0
-1,0</td><td>+1,0
-2,0</td><td>+1,5
-0,5</td><td></td></tr>
</table>
Примечания:
1 Значения предельных отклонений установлены для температурного интервала проведения измерения 16°С-24°С.
2 Значения предельных отклонений размеров зазоров под наплавом приведены для закрытых полотен с установленными уплотняющими прокладками.
Разность длин диагоналей прямоугольных полотен площадью 1,5 м
и менее не должна превышать 2,0 мм, площадью свыше 1,5 м - 3,0 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 1).</td><td>4.3.4</td><td>ГОСТ 23747-2015</td><td>соответствует</td><td>С</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Перепад лицевых поверхностей в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и полотен не должен превышать 1,0 мм. Зазоры в местах угловых и Т-образных соединений профилей не должны превышать 0,5 мм.</td><td>4.3.5</td><td>ГОСТ 23747-2015</td><td>соответствует</td><td>С</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Провисание полотен в собранном дверном блоке с порогом не должно превышать 1,5 мм на высоту полотна дверного блока.</td><td>4.3.6</td><td>ГОСТ 23747-2015</td><td>соответствует</td><td>С</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Предельное отклонение номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых полотен (полотен и фрамуг) не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины притвора.</td><td>4.3.7</td><td>ГОСТ 23747-2015</td><td>соответствует</td><td>С</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Предельное отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должно превышать 1,0 мм на 1 м длины применяемого профиля</td><td>4.3.8</td><td>ГОСТ 23747-2015</td><td>соответствует</td><td>С</td></tr>
</table>

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Дверь внутренняя, торговой марки: APS PORTA, изготовитель ООО «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес места осуществления деятельности: 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская 34Г. ИНН: 7453346200. ОГРН: 1227400014643. Номер телефона/факс: +7 (351) 240-02-22. Электронная почта: info@aps74.ru, **соответствует требованиям** ГОСТ 23747 - 2015.

Исполнитель _____ Мичурин А.М.
Дата 27.09.2024 г.

Орган по сертификации «Авалон»

Общества с ограниченной ответственностью «Авалон»

117216, город Москва, Куликовская ул, д. 9 к. 1, кв. 143

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ОС
М.А. Сидоров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 00241 от 30.09.2024 г.

Заявитель и его адрес: ООО «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ», 454004, г. Челябинск, ул. Академика Королева, д.33, нежилое помещение №10, офис №1, info@aps74.ru

Изготовитель и его адрес: ООО «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ», 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская 34Г, info@aps74.ru

Наименование продукции: Двери внутренние, торговой марки: APS PORTA, JANUS

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх. № 00241 от 09.09.2024 г.

Состав экспертных материалов: Нормативно-техническая документация производителя, Копии регистрационных документов, Протокол испытаний № 32311.ИЛ04.СС16158 от 27.09.2024 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Авалон»

Установлено: Двери внутренние, предназначенные для операционных, больниц, школ, садиков, гос. учреждений производимые по нормативно-технической документации производителя. Обществом с ограниченной ответственностью «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская 34Г, по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов не установлено отклонений от требований ГОСТ 23747-2015 Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Технические условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция: Двери внутренние, производимые по нормативно-технической документации производителя. Обществом с ограниченной ответственностью «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская 34Г, может применяться для операционных, больниц, школ, садиков, гос. учреждений, соответствует ГОСТ 23747-2015 Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Технические условия.

Эксперт А.М. Мичурин

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HE42.H06311

Срок действия с 22.01.2025 по 21.01.2028

№ 0050093

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE42

Орган по сертификации продукции ООО "БалтСерт". Адрес: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гапсальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110. Телефон 8-812-309-1755, адрес электронной почты: balt-sert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Двери внутренние – однопольные и двупольные, глухие и остекленные, распашные, раздвижные (откатные), маятниковые. Область применения: для использования в чистых помещениях медицинской (класса А, Б, В и Г), электронной, пищевой, микробиологической и фармацевтической промышленности. Серийный выпуск.

код ОК
16.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002, ГОСТ Р ИСО 14644-5-2005, ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017

код ТН ВЭД
7610100000
4418290000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». ОГРН: 1227400014643. Адрес: 454004, РОССИЯ, 454004, РОССИЯ, г. Челябинск, ул. Академика Королева, д.33, нежилое помещение №10, офис №1, Адрес производства: 454004, РОССИЯ, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.34Г, телефон: +7(351) 240-02-22, адрес электронной почты: info@aps74.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». ОГРН: 1227400014643. Адрес: 454004, РОССИЯ, г. Челябинск, ул. Академика Королева, д.33, нежилое помещение №10, офис №1, телефон: +7(351) 240-02-22, адрес электронной почты: info@aps74.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 02-2201-S от 22.01.2025, выданный испытательной лабораторией «РСТ-ЛАБ» Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют-Тест». Аттестат аккредитации № РОСС RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с

Орган по сертификации продукции ООО «БалтСерт» Аттестат аккредитации RA.RU.11HE42 Для сертификатов

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) А.А. Белянин (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.В. Никитин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В». ТЗ № 986.

РСТ ЛАБ

Испытательная лаборатория
«РСТ ЛАБ»
Адрес: 109029, Москва, пр-д Михайловский, дом 3, стр. 66, эт.3, пом. 3, ком. 58.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ026

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ
«РСТ ЛАБ»
Каширский В.Е.

Испытательная лаборатория "РСТ-ЛАБ"
М.П.

Протокол испытаний
(образца продукции)
№ 02-2201-S от 22.01.2025 г.

Полное наименование образца (пробы) продукции	Двери внутренние- однопольные распашные.
Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес: 454004, РОССИЯ, г. Челябинск, ул. Академика Королева, д.33, нежилое помещение №10, офис №1
Предприятие-изготовитель, страна	Общество с ограниченной ответственностью «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес: 454004, РОССИЯ, г. Челябинск, ул. Академика Королева, д.33, нежилое помещение №10, офис №1, Адрес производства: 454004, РОССИЯ, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.34Г
НД на продукцию	ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002, ГОСТ Р ИСО 14644-5-2005, ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017
НД на метод отбора образца (пробы)	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020. Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной документации
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002
Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22°С. Относительная влажность воздуха 66...68%. Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст.

Результат испытаний

Наименование контролируемого показателя	Нормативная документация для испытаний	Требуемое значение образца	Значение образца при испытаниях
Е.1.2	ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002	Все открытые материалы должны допускать частую эффективную очистку и дезинфекцию, не иметь шероховатостей и пористости, на которых может произойти удержание частиц н химических загрязнений или развитие микробиологических загрязнений. Методы опенки и контроля чистоты поверхностей (например, выделении частиц, биологические и химические загрязнений) должны быть утверждены в соответствующей документации. Материалы, поверхности которых подвергнется очистке дезинфекции принятыми методами, должны выбираться с учетом их сопротивления механическому и химическому износу и оставаться гладкими, не пористыми, стойкими к изменению цвета. Стены, полы и потолки чистых помещений и чистых зон должны быть спроектированы и построены так, чтобы доступ для очистки поверхностей был свободным. Это обычно относится к стенам, полам, потолку и дверям, вводным частям воздушных диффузоров, стокам в полу и т. д.. Если необходимо часто вытирать, или мыть стены, полы и потолки, то при выборе материалов следует тщательно оценить места соединения и пересечения деталей и в особенности, исключить места, где влага может скапливаться иди оставаться па поверхности	Требование выполнено
Е.1.4	ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002	В чистом помещении все внутренние поверхности должны быть гладкими, непористыми, без изломов, раковин, ступенек и выступов. При проектировании и строительстве нужно стремиться, чтобы число ступенек, выступов, углов (особенно внутренних) и других подобных элементов, где могут скапливаться загрязнения, было минимальным. Для обеспечении эффективной очистки углы и соединения могут быть закругленными, особенно в местах «пол — стена» и «стена — стена». Отделка поверхности должна выдерживать механическое и химическое воздействие предусмотренных методов очистки и дезинфекции. Внутренние поверхности должны соответствовать требованиям заданного класса чистоты помещения. Дня них может потребоваться систематическое техническое обслуживание и проведение ремонтов. При выборе материалов следует учитывать требования технического обслуживания, ремонта и возможные повреждения. При этом следует предусмотреть восстановление свойств до первоначальных значений. Следует принять во внимание стоимость всего жизненного цикла и методы анализа риска загрязнений	Требование выполнено
Е.2.1.3	ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002	На дверях должно быть как можно меньше горизонтальных поверхностей и выступов. Следует избегать порогов. Трение в механических элементах дверей (например, защелках, замках, петлях), а также между дверями и их рамами и полом должно быть минимальным. Дверные петли должны быть гладкими, легко открываться и чиститься. Могут использоваться автоматические открывающие устройства, а также предусматриваться соответствующие направления открывания дверей с учетом опасности переноса загрязнений.	Требование выполнено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные образцы соответствуют требованиям нормативного документа по проверенным показателям

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории

Лаборант _____ / Красильников В.С.
Ф.И.О.

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.ОС03.СС01.3962

Срок действия с 17.05.2024 по 16.05.2027

№ 0004828

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «ГОСТСТАНДАРТ» Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Место нахождения: 125430, город Москва, Митинская ул, д. 48, этаж 1 помещ. VII ком. 5. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: onenkaprosm@yandex.ru. ОГРН: 5187746010304. Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ОС03. Дата регистрации свидетельства: 11 апреля 2024 года.

ПРОДУКЦИЯ

Двери, тип внутренний. Торговые марки APS PORTA и JANUS. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 475-2016

код ТН ВЭД

7610100000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес места осуществления деятельности: 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 34Г. ИНН: 7453346200. ОГРН: 1227400014643. Номер телефона/факс: +7 (351) 240-02-22. Электронная почта: info@aps74.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Юридический адрес: 454004, г. Челябинск, ул. Академика Королева, д.33, нежилое помещение №10, офис №1. ИНН: 7453346200. ОГРН: 1227400014643. Номер телефона/факс: +7 (351) 240-02-22. Электронная почта: info@aps74.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 32311.ИЛ03.СС14289 от 16.05.2024 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ03. Дата регистрации свидетельства: 11.04.2024 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) А.Ф. Камышова (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Н. В. Игнатьева (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Испытательная лаборатория «ГОСТСТАНДАРТ» Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в подтверждении соответствия,
рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ03
действительно от 11 апреля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ «ГОСТСТАНДАРТ»
Камышова А.Ф.
м.п.

Протокол № 32311.ИЛ03.СС14289 от 16.05.2024г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Двери, тип внутренний, торговые марки APS PORTA и JANUS
2	Заявитель	ООО «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес места осуществления деятельности: 454004, г. Челябинск, ул. Академика Королёва, д.33, пом.10, офис 1. ИНН: 7453346200. ОГРН: 1227400014643 Номер телефона/факс: +7 (351) 240-02-22. Электронная почта: info@aps74.ru
3	Изготовитель	ООО «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес места осуществления деятельности: 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 34Г. ИНН: 7453346200. ОГРН: 1227400014643 Номер телефона/факс: +7 (351) 240-02-22. Электронная почта: info@aps74.ru
4	Основание для исследований	Заявка № 2545 от 27.04.2024 г.
5	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	27.04.2024 г.
6	Дата получения материала (данных) для исследований	27.04.2024 г.
7	Дата проведения исследований	27.04.2024 г.– 16.05.2024 г.
8	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям ГОСТ 475-2016» Блоки дверные деревянные и комбинированные»
9	Условия окружающей среды	температура (21÷25) °С, влажность (53÷55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.
10	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию

Результаты испытаний

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ГОСТ 475-2016	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод
1	**Технические требования**	5			
2	Общие требования	5.1	ГОСТ 475-2016	соответствует	С
3	Дверные блоки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, образцу-эталону и изготовляться по конструкторской и технологической документации предприятия-изготовителя.	5.1.1	ГОСТ 475-2016	соответствует	С
4	Материалы, которые использованы при изготовлении дверных блоков, должны быть разрешены к применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы и должны обеспечивать отсутствие вредного воздействия на человека и окружающую среду.	5.1.2	ГОСТ 475-2016	соответствует	С
5	Дверные блоки должны быть безопасными в эксплуатации. Условия безопасности применения дверных блоков различного назначения устанавливают в проектной документации.	5.1.3	ГОСТ 475-2016	соответствует	С
6	Дверные блоки должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. При проектировании дверных блоков следует применять расчетные программы или расчетные методы определения характеристик изделий.	5.1.4	ГОСТ 475-2016	соответствует	С
7	Конструкция дверных блоков должна обеспечивать их безотказное открывание и закрывание в течение всего срока эксплуатации. Количество циклов открывания и закрывания указывают в паспорте изделия.	5.1.5	ГОСТ 475-2016	соответствует	С
8	При установке в проемах эвакуационных и аварийных выходов в соответствии с проектной документацией дверные блоки должны быть оснащены устройствами экстренного открывания по ГОСТ 31471 и другими устройствами, позволяющими обеспечить быструю эвакуацию людей.	5.1.6	ГОСТ 475-2016	соответствует	С
9	Высота и конфигурация порогов дверных блоков (если они предусмотрены) должны быть такими, чтобы вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям была минимальной. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.	5.1.7	ГОСТ 475-2016	соответствует	С
10	Требования настоящего раздела следует также выполнять для дверных блоков не указанного в 4.2 назначения наряду с предъявляемыми к ним специальными требованиями (с учетом специфики применения изделий).	5.1.8	ГОСТ 475-2016	соответствует	С
11	При приемке дверных блоков и работ по монтажу дверных блоков, оснащенных запирающими устройствами, ключи следует передавать заказчику в запечатанной упаковке под его роспись о получении.	5.1.9	ГОСТ 475-2016	соответствует	С

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Двери, тип внутренний, торговые марки APS PORTA и JANUS, изготовитель ООО «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес места осуществления деятельности: 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 34Г. ИНН: 7453346200. ОГРН: 1227400014643 Номер телефона/факс: +7 (351) 240-02-22. Электронная почта: info@aps74.ru, **соответствует требованиям** ГОСТ 475-2016» Блоки дверные деревянные и комбинированные».

Исполнитель Камышова А.Ф.
Дата 16.05.2024 г.

Испытательная лаборатория «Тест-ГРУПП»

Аттестат аккредитации: РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024

Экспертное заключение
№ 49-7-05/03 от 16.05.2024 г.

Заявитель, юридический и физический адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес: 454004, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. Челябинск, ул. Академика Королева, д.33, нежилое помещение №10, офис №1
Изготовитель, юридический и физический адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес: 454084, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. Челябинск, ул. Кожзаводская 34 Г.
Объект испытаний	Двери внутренние с маркировкой: «APS PORTA», «JANUS»
Представленные материалы	ГОСТ 475-2016
НД на метод отбора образца (пробы)	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020. Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной документации
Область применения продукции:	Операционные, больницы, школы, садики, гос. учреждения.
Цель экспертизы	Оценка эффективности работы вышеуказанного оборудования, а также установление соответствия (несоответствия) продукции требованиям Раздела 11 «ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИСТОЧНИКОМ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО, А ТАКЖЕ ИЗДЕЛИЯМ И ТОВАРАМ, СОДЕРЖАЩИМ РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции, утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299
Дата проведения испытаний	17.04.2024 – 16.05.2024 г.
Порядок проведения работ	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на оценку эффективности работы вышеуказанной продукции, а также на соответствие положениям Раздела 11 «ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИСТОЧНИКОМ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО, А ТАКЖЕ ИЗДЕЛИЯМ И ТОВАРАМ, СОДЕРЖАЩИМ РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА» главы II Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. 299 на основании представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции

Руководитель _____ Звенигородцев Н.А.

Исследования по разделу 11 «ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИСТОЧНИКОМ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО, А ТАКЖЕ ИЗДЕЛИЯМ И ТОВАРАМ, СОДЕРЖАЩИМ РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА»:

Согласно протоколу испытаний № 0570АА от 16 мая 2024 г., выданному Испытательной лабораторией «ТЕСТ-Групп» (аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024) типовые образцы («Двери т.м. APS PORTA и JANUS») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 11)

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Активность ^{40}K, Бк/кг	370	23,46±9,06	МВИ№40090.3Н700, МВИ 40090.4Г006
Активность ^{232}Th, Бк/кг		13,28±4,60	
Активность ^{226}Ra, Бк/кг		49,07±18,05	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов, Бк/кг		50,08±24,14	

Протокол лабораторных испытаний № 0570АА от 16 мая 2024 ИЛ «Тест-ГРУПП», аттестат аккредитации № РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024 прилагается.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:

Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Двери внутренние с маркировкой: «APS PORTA», «JANUS», **СООТВЕТСТВУЮТ** ~~**(НЕ СООТВЕТСВУЮТ)**~~ нормативам и требованиям Главы II. Раздел 11 «ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИСТОЧНИКОМ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО, А ТАКЖЕ ИЗДЕЛИЯМ И ТОВАРАМ, СОДЕРЖАЩИМ РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, требованиями нормативной документации изготовителя.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

Заключение

Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанным образцам.

Частичная или полная перепечатка, а также размножение данного Протокола испытаний не разрешается без письменного разрешения Испытательной лаборатории.

Эксперт Каширский Е.В

Испытательная лаборатория
«Тест-ГРУПП»
Адрес: 119530, Москва, Очаковское шоссе, дом 46, стр.1.
e-mail: test-groupp@bk.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ
«ТЕСТ-ГРУПП»
Звенигородцев Н.А.

М.П.

Протокол испытаний
(образца продукции)
№ 0570АА от 16 мая 2024 г.

Полное наименование образца (пробы) продукции	Двери внутренние с маркировкой: «APS PORTA», «JANUS»
Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес: 454004, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. Челябинск, ул. Академика Королева, д.33, нежилое помещение №10, офис №1
Предприятие-изготовитель, страна	Общество с ограниченной ответственностью «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес: 454084, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. Челябинск, ул. Кожзаводская 34 Г.
НД на продукцию	ГОСТ 475-2016
НД на метод отбора образца (пробы)	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020. Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной документации
Дата начала проведения испытания (измерения)	17.04.2024 – 16.05.2024 г.
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ГОСТ 475-2016, а также на соответствие положениям Раздела 11 «ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИСТОЧНИКОМ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО, А ТАКЖЕ ИЗДЕЛИЯМ И ТОВАРАМ, СОДЕРЖАЩИМ РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА» главы II Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. 299 на основании представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции

Результат испытаний

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Активность ^{40}K, Бк/кг	370	23,46±9,06	МВИ№40О90.3Н700, МВИ 40О90.4Г006
Активность ^{232}Th, Бк/кг		13,28±4,60	
Активность ^{226}Ra, Бк/кг		49,07±18,05	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов, Бк/кг		60,08±24,14	

Наименование контролируемого показателя	Нормативная документация для испытаний	Требуемое значение образца	Значение образца при испытаниях
п.5.1.2	ГОСТ 475-2016	Материалы, которые использованы при изготовлении дверных блоков, должны быть разрешены к применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы и должны обеспечивать отсутствие вредного воздействия на человека и окружающую среду.	Требование выполнено
п.5.1.3	ГОСТ 475-2016	Дверные блоки должны быть безопасными в эксплуатации. Условия безопасности применения дверных блоков различного назначения устанавливают в проектной документации	Требование выполнено
п.5.1.4	ГОСТ 475-2016	Дверные блоки должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. При проектировании дверных блоков следует применять расчетные программы или расчетные методы определения характеристик изделий.	Требование выполнено
п.5.1.5	ГОСТ 475-2016	Конструкция дверных блоков должна обеспечивать их безотказное открывание и закрывание в течение всего срока эксплуатации. Количество циклов открывания и закрывания указывают в паспорте изделия.	Требование выполнено
п.5.1.6	ГОСТ 475-2016	При установке в проемах эвакуационных и аварийных выходов в соответствии с проектной документацией дверные блоки должны быть оснащены устройствами экстренного открывания по ГОСТ 31471 и другими устройствами, позволяющими обеспечить быструю эвакуацию людей.	Не требуется
п.5.1.7	ГОСТ 475-2016	Высота и конфигурация порогов дверных блоков (если они предусмотрены) должны быть такими, чтобы вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям была минимальной. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м	Требование выполнено
п.5.2.1	ГОСТ 475-2016	Возникающие при нормальных условиях эксплуатации дверного блока механические нагрузки, в том числе случайные, статические или динамические, не должны повреждать изделие и влиять на его эксплуатационные характеристики	Требование выполнено
п.5.2.2	ГОСТ 475-2016	Статическая нагрузка, действующая в плоскости полотна, не менее 400 Н	Требование выполнено
		Статическая нагрузка, действующая перпендикулярно плоскости полотна не менее 200 Н	Требование выполнено
		Удар мягким и тяжелым телом, не менее30 Дж	Требование выполнено
		Удар твердым телом, не менее 1,5 Дж	Требование выполнено
п.5.2.3	ГОСТ 475-2016	Сопротивление теплопередаче дверных блоков ДН, устанавливаемых в наружных стенах отапливаемых зданий, должно быть не менее 0,6 значения требуемого сопротивления теплопередаче наружных стен, указанного в проектной документации и определяемого в соответствии с нормативными документами	Требование выполнено
п.5.2.3	ГОСТ 475-2016	Теплоизоляционные дверные блоки по показателю приведенного сопротивления теплопередаче должны соответствовать одному из трех классов: Т1 - дверные блоки с приведенным сопротивлением теплопередаче 1,0 м2 °С/Вт и более Т2 - дверные блоки с приведенным сопротивлением теплопередаче от 0,83 до 0,99 м2° С/Вт	Требование выполнено Соответствует классу Т2

		Т3 - дверные блоки с приведенным сопротивлением теплопередаче от 0,40 до 0,82 м2° С/Вт	
п.5.2.4	ГОСТ 475-2016	Воздухонепроницаемые дверные блоки по показателю объемной воздухопроницаемости должны соответствовать одному из трех классов, не ниже В3	Требование выполнено Соответствует классу В2
п.5.2.5	ГОСТ 475-2016	Изоляция воздушного шума дверными блоками ДН и ДВ в закрытом состоянии должна обеспечивать в помещении уровень шума не выше нормативного, определяемого по нормативным документам, действующим на территории государства - участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт. Необходимость применения звукоизоляционных дверных блоков устанавливают в проектной документации, исходя из их назначения	Требование выполнено
	ГОСТ 475-2016	Звукоизоляционные дверные блоки по показателю звукоизоляции Rw должны соответствовать одному из трех классов: 31 - со снижением воздушного шума 32 дБ и более 32 - со снижением воздушного шума 26-31 дБ; 33 - со снижением воздушного шума 20-25 дБ	Требование выполнено Соответствует классу 32
п.5.2.6	ГОСТ 475-2016	Климатические факторы (переменная влажность и температура воздуха в соответствии с ГОСТ 28786) не должны повреждать дверной блок и влиять на его эксплуатационные и геометрические характеристики	Требование выполнено
п.5.3.4	ГОСТ 475-2016	Предельные отклонения сборочных единиц и деталей дверных блоков не должны превышать значений	Требование выполнено
	ГОСТ 475-2016	До 1000 включ. ±1,0	Требование выполнено
	ГОСТ 475-2016	Наружный размер полотен -1,0	Требование выполнено
	ГОСТ 475-2016	Зазор под фальцем +1,5	Требование выполнено
	ГОСТ 475-2016	Размеры расположения приборов, петель и другие размеры ±1,0	Требование выполнено
п.5.3.4	ГОСТ 475-2016	Дверные блоки, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму. Покоробленность изделий не должна превышать значений предельных отклонений номинальных размеров деталей, указанных в таблице4.Отклонения от плоскостности и прямолинейности сторон дверных блоков и их сборочных единиц не должны превышать, мм, по высоте, ширине и диагонали элементов: до 1000 мм.....1.0: св. 1000 до 1600 мм.....1.0; св. 1600 до 2500 мм.....2.0; св. 2500 мм.....3.0. Разность длин диагоналей прямоугольных полотен площадью 1.5 м2 и менее не должна превышать 2.0 мм. площадью свыше 1.5 м2 — 3.0	Требование выполнено
п.5.3.5	ГОСТ 475-2016	Перепад лицевых поверхностей (провес) в соединениях коробок и полотен, установка которых предусмотрена в одной плоскости, не должен превышать 0,7 мм	Требование выполнено
п.5.3.6	ГОСТ 475-2016	Точность геометрических параметров рассчитывают в соответствии с ГОСТ 21778. ГОСТ 21779. ГОСТ 21780 с учетом особенностей конкретных конструкций и технологических условий изготовления и монтажа дверных блоков.	Требование выполнено
п 5.3.7	ГОСТ 475-2016	Зазоры в местах неподвижных соединений элементов дверных блоков не должны быть более 0.3 мм	Требование выполнено
п 5.3.8	ГОСТ 475-2016	Предельные отклонения на разрезание профилей под углом 45е и 90е не должны превышать ±15' при длине разрезаемой стороны до 50 мм и ±20* — при длине разрезаемой стороны свыше 50 мм	Требование выполнено
п 5.4.3	ГОСТ 475-2016	Соединения деталей дверных блоков, в том числе угловые, должны обеспечивать механическую прочность дверных блоков в соответствии с классом их прочности, указанным в паспорте на изделие.	Требование выполнено
п 5.4.7	ГОСТ 475-2016	Материал и крепление филенок должны обеспечивать механическую прочность дверных блоков в соответствии с классом прочности, указанным в паспорте на изделие.	Требование выполнено
п 5.5.4.3	ГОСТ 475-2016	Пороки и дефекты должны быть заделаны пробками, лодочками или планками (на клею), изготовленными из древесины без пороков и дефектов обработки, одной породы с деталью и установленными плотно без зазоров, заподлицо с поверхностью детали. Направление волокон в древесине пробок, лодочек и планок должно соответствовать направлению волокон в древесине детали. Размеры пробок не должны превышать размеров	Требование выполнено

		сучков, указанных в 1а) таблицы 6.1. приложение В. размеры планок, лодочек — 4 см2 на кромке детали и 8 см2 на пласти заделываемой детали. Количество пробок, лодочек и планок на любом погонном метре пласти или кромки детали не должно быть более шести. Места заделки пороков и дефектов обработки древесины должны иметь ровную и гладкую поверхность без трещин	
п 5.5.7	ГОСТ 475-2016	влажность деталей из массивной древесины не должна превышать 10 %. Влажность элементов одного дверного блока при сборке не должна отличаться более чем на 3 %	Требование выполнено
п 5.8.2	ГОСТ 475-2016	Дверные блоки ДН должны выдерживать ветровую нагрузку, указанную в проектной документации и определяемую по нормативным документам* 2', действующим на территории государства — участника соглашения, принявшего настоящий стандарт.	Не требуется
п. 5.8.3	ГОСТ 475-2016	Дверные блоки ДН должны быть влагостойкими и водонепроницаемыми.	Требование выполнено
п. 5.8.4	ГОСТ 475-2016	Дверные блоки ДН по пределу водонепроницаемости должны соответствовать одному из пяти классов: - А — с пределом водонепроницаемости 600 Па; - Б — с пределом водонепроницаемости 500 Па; - В — с пределом водонепроницаемости 400 Па; - Г — с пределом водонепроницаемости 300 Па; - Д — с пределом водонепроницаемости 150 Па	А Требование выполнено
п 5.8.5	ГОСТ 475-2016	Дверные блоки ДН должны соответствовать классу прочности не ниже Мд4 согласно данным. приведенным в таблице 2. К дверным блокам ДН допускается применять дополнительные требования по взломоустойчивости.	Не требуется
п 5.8.6	ГОСТ 475-2016	Металлические элементы, приборы и крепежные детали дверных блоков ДН должны иметь антикоррозийное покрытие, предусмотренное проектной и конструкторской документацией	Не требуется
п 5.8.8	ГОСТ 475-2016	Воздухопроницаемость дверных блоков ДН должна соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории государства — участника соглашения, принявшего настоящий стандарт, и указываться в условном обозначении и/или в сопроводительной документации к дверному блоку	Не требуется
п.5.8.11	ГОСТ 475-2016	Для защиты от механических повреждений и снижения теплопотерь дверные блоки ДН следует укомплектовывать устройствами закрывания (доводчиками), соответствующими требованиям нормативных документов, действующих на территории государства — участника соглашения, принявшего настоящий стандарт, и дверными упорами. В двупольных дверных блоках следует устанавливать задвижки, шпингалеты или другие фиксаторы полотна	Не требуется
п.5.8.13	ГОСТ 475-2016	Усилие, необходимое для открывания и закрывания полотен дверных блоков ДН при ручном приведении в действие полотен, не должно превышать 75 Н.	Не требуется
п.5.9.2	ГОСТ 475-2016	Сопротивление теплопередаче дверных блоков ДВ должно соответствовать требования нормативных документов*), действующих на территории государства — участника соглашения, принявшего настоящий стандарт. Значение приведенного сопротивления теплопередаче дверного блока, если такое требование содержится в проектной документации или в заказе, должно быть указано в условном обозначении и/или в сопроводительной документации к дверному блоку.	Не требуется
п.5.9.3	ГОСТ 475-2016	Воздухопроницаемость дверного блока ДВ должна соответствовать требованиям нормативных документов* 2', действующих на территории государства — участника соглашения, принявшего настоящий стандарт. Класс воздухопроницаемости дверного блока, если такое требование содержится в проектной документации или в заказе, должно быть указано в условном обозначении двери и/или в сопроводительной документации к дверному блоку.	Не требуется
п.5.9.4	ГОСТ 475-2016	Дверные блоки ДВ должны соответствовать классу звукоизоляции 31. указанному в 5.2.5. согласно нормативным документам3', действующим на территории государства — участника соглашения, принявшего настоящий стандарт: класс дверного блока ДВ и значение показателя	Не требуется

		звукоизоляции Rw указывают в условном обозначении дверного блока и/или в сопроводительной документации к дверному блоку					
п.5.9.5	ГОСТ 475-2016	Дверные блоки ДВ должны соответствовать классу прочности не ниже МдЗ согласно данным. приведенным в таблице 2. К дверным блокам ДВ допускается применять дополнительные требования по взломоустойчивости.					Не требуется
п.5.9.6	ГОСТ 475-2016	Дверные блоки ДВ должны быть с порогом и с уплотнителями в притворах. Для повышения звукоизоляции и сопротивления теплопередаче рекомендуется устанавливать не менее двух контуров уплотняющих прокладок					Не требуется
п.5.9.7	ГОСТ 475-2016	Безотказность открывания и закрывания полотен дверных блоков ДВ определяют в соответствии с ГОСТ 5086 (5.4.1) в зависимости от характера и интенсивности эксплуатации двери, и она должна быть: • не менее 50 000 циклов для входных дверных блоков в квартиры; • не менее 100 000 циклов для входных дверных блоков в помещения общественных и производственных зданий и сооружений					Не требуется
п.5.9.8	ГОСТ 475-2016	Усилие, необходимое для открывания и закрывания полотен дверных блоков ДВ при ручном приведении в действие полотен, не должно превышать 50 Н					Не требуется
п 8.3	ГОСТ 475-2016	Каждый дверной блок маркируют этикеткой с указанием наименования предприятия-изготовителя, марки, даты изготовления и/или номера заказа, знака (штампа), подтверждающего приемку изделия службой технического контроля. По согласованию изготовителя с потребителем допускается наносить маркировку на самоклеящуюся этикетку.					Требование Выполнено
Предел водонепроницаемости	ГОСТ 475-2016	А	Б	В	Г	Д	А

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории

Ответственный за оформление протокола _____/ Каширский Е.В
Ф.И.О.

М.П.